LESCOT

Elf Stop Fuites Radiateur

Caractéristiques

Aspect : fluide gélatineux
Couleur : gris
Densité : 0.995 – 1.035 à 20°C
Point d'éclair : > 100°C

Composition

Farine végétale, poudre d'aluminium, stabilisant.

Propriétés

Elf Stop Fuites Radiateur colmate les fuites du circuit de refroidissement et du radiateur. Mélange composite se stabilisant à la chaleur et permettant une réparation définitive sauf en cas de perforation trop importante.

Mode d'emploi

Bien agiter le produit. Mettre le chauffage en position maximum.
Verser très lentement le contenu dans le circuit par l'orifice de remplissage du radiateur, en faisant tourner le moteur à bas régime jusqu'à ce que le ventilateur se mette en route.
Si besoin est, ajuster le niveau avec du liquide de refroidissement Elf, sans vidanger le circuit de refroidissement.

Conditionnement

Flacon de 250 mL en aluminium.

Classification

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Dans un souci d'amélioration de la qualité, les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Cette notice ne saurait engager la responsabilité du fabricant du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'application du produit. 05276.